

Artikel	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1/2", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002530
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1/2", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002531
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1/2", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002532
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 3/4", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002535
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 3/4", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002536
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 3/4", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002537
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002540
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002541
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002542

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafuidproducts.com



Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1 ¼", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002545
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1 ¼", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002546
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1 ¼", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002547
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1 ½", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002550
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1 ½", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002551
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 1 ½", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002552
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 2", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002555
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 2", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002556
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Rotguss, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft 2", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002557

Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 65, Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002595
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 65, Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002596
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 65, Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002597
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 80, Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002598
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 80, Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002599
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 80, Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002600
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 100, Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002601
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 100, Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002602
Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW- geprüft, DN 100, Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002603

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafuidproducts.com



Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit
Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit
Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-
geprüft, DN 150, Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002901

.....

Rohrtrenner Einbauart 1, aus Grauguss beschichtet, mit
Angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit
Flanschanschluss, Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-
geprüft, DN 150, Ansprechdruck 0,7 - 5 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002649

.....

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafluidproducts.com

