

Artikel	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1/2", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002565
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1/2", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002566
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1/2", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002567
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 3/4", Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002570
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 3/4", Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002571
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 3/4", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002572

Delta Fluid Products Ltd.
 St. Helens. WA9 2ED
 U.K.
 Tel: 06403 979 86 40
 e-mail: iat-enquiry@deltafuidproducts.com



Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss
durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung
220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage,
Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer
und Manometer, Anschlussverschraubungen mit
Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft,
1", Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002575

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss
durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung
220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage,
Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer
und Manometer, Anschlussverschraubungen mit
Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft,
1", Ansprechdruck 1,2 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002576

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss
durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung
220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage,
Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer
und Manometer, Anschlussverschraubungen mit
Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft,
1", Ansprechdruck 1,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002577

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss
durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung
220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage,
Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer
und Manometer, Anschlussverschraubungen mit
Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft,
1 1/4", Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002580

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss
durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung
220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage,
Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer
und Manometer, Anschlussverschraubungen mit
Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft,
1 1/4", Ansprechdruck 1,2 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002581

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafuidproducts.com



Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1 ¼", Ansprechdruck 1,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002582

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1 ½", Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002585

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1 ½", Ansprechdruck 1,2 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002586

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 1 ½", Ansprechdruck 1,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002587

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 2", Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002590

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremddimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 2", Ansprechdruck 1,2 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002591

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafluidproducts.com



Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Rotguss durch Fremdimpuls gesteuert, Anschlussspannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit integriertem Rückflussverhinderer und Manometer, Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, DIN-DVGW-geprüft, 2", Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002592
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss beschichtet, durch Fremdimpuls gesteuert, Anschluss-Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft, DN 65, Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002604
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss beschichtet, durch Fremdimpuls gesteuert, Anschluss-Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft, DN 65, Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002605
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss beschichtet, durch Fremdimpuls gesteuert, Anschluss-Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft, DN 65, Ansprechdruck 1,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002606
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss beschichtet, durch Fremdimpuls gesteuert, Anschluss-Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft, DN 80, Ansprechdruck 0,7 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002607
Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss beschichtet, durch Fremdimpuls gesteuert, Anschluss-Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückflussverhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft, DN 80, Ansprechdruck 1,2 bar Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002608

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafuidproducts.com



Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss
beschichtet, durch Fremddimpuls gesteuert, Anschluss-
Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen
auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückfluss-
verhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss
Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft,
DN 80, Ansprechdruck 1,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002609

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss
beschichtet, durch Fremddimpuls gesteuert, Anschluss-
Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen
auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückfluss-
verhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss
Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft,
DN 100, Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002610

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss
beschichtet, durch Fremddimpuls gesteuert, Anschluss-
Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen
auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückfluss-
verhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss
Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft,
DN 100, Ansprechdruck 1,2 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002611

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss
beschichtet, durch Fremddimpuls gesteuert, Anschluss-
Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen
auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückfluss-
verhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss
Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft,
DN 100, Ansprechdruck 0,7 bar
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002612

Rohrtrenner Einbauart 2, elektrisch, aus Grauguss
beschichtet, durch Fremddimpuls gesteuert, Anschluss-
Spannung 220 V/50 Hz (weitere Anschlussspannungen
auf Anfrage, Schutzart IP 65, mit angebautem Rückfluss-
verhinderer und Manometer, mit Flanschanschluss
Flansche nach DIN 2501, DIN-DVGW-geprüft,
DN 150, Ansprechdruck 0,7 bar*
Fabrikat der Planung: IAT, Artikel Nr.: 5002907

* Ansprechdruck >0,7 bar möglich, Preis auf Anfrage.

Delta Fluid Products Ltd.
St. Helens. WA9 2ED
U.K.
Tel: 06403 979 86 40
e-mail: iat-enquiry@deltafuidproducts.com

